

# Exvoid A 3/4 S V, Mikroblasenabscheider mit Gewinde aus Messing, 180 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9251710

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Typ                     | A 3/4 S V     |
| Gehäusewerkstoff        | Messing       |
| Einbauvariante          | vertikal      |
| Betriebstemperatur      | 0 °C - 180 °C |
| Betriebsüberdruck       | 10 bar        |
| Anschluss               | IG 3/4"       |
| Entlüftungsanschluss    | R 1/2"        |
| Anschlussvariante       | Gewinde       |
| Max. Volumenstrom       | 1,2 m³/h      |
| Durchfluss-Kennwert kvs | 10,7 m³/h     |
| Durchmesser             | 63 mm         |
| Max. Höhe               | 206 mm        |
| Breite                  | 143 mm        |
| Einbaulänge             | 84 mm         |
| Gewicht                 | 1,90 kg       |

## Beschreibung

### Exvoid Solar

Luft-/Mikroblasenabscheider für Solar- und Heizsysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme mit hohen Betriebstemperaturen.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykologemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten nicht absperzbaren Exvoid-T Großentlüfter.