

Hidraulikus váltó DN500, körkivitel, DN300/PN6, 225,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4207411



Jellemzők

Típus	DN500
Anyag	P 235
Váltó tartalma	336,8 L/lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörok száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókör csatlakozása	DN300/PN6
Termelőkör csatlakozása	DN300/PN6
Max. térfogatáram	225,0 m ³ /h
Kamraméret	DN500
Max. magasság	2050 mm
Súly	270,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.