

Reflex Fillsoft kryt FG II, základná armatúra pre úpravu plnenej vody

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	FG II
Miesta vložiek	2 St.
Max. prípust. Prevádzková teplota	40 °C
Lagertemperatur	-
Max. príp. prevádzkový pretlak	8 bar
Max. výška	600 mm
Šírka	380 mm
Hmotnosť	3,60 kg

popis

Púzdro Reflex Fillsoft, kompaktná základná armatúra na úpravu plniatej a doplňovanej vody pomocou iónovymenných procesov na ochranu zdrojov tepla a podobne. Teplovodné vykurovacie systémy podľa VDI 2035.

Púzdro je možné použiť v kombinácii s príslušnými náplňmi (samostatné výrobky) na zmäkčovanie alebo demineralizáciu vody.

Prázdne púzdro je pripravené na inštaláciu na stenovú konzolu pre voliteľné vybavenie s:

- Fillsoft náplň so zmäkčovacou živcou (zelená) FSP 6000 na zmäkčenie vody alebo vľavo
- Fillsoft Zero náplň so zmiešanou vrstvou (šedá) FZP 3000 na demineralizáciu vody

Fillsoft II podrobne obsahuje:

- dve valcové polypropylénové puzdrá spojené do série s mosadznými závitovými spojmami pre umiestnenie do jedného z vyššie uvedených púzdier na úpravu vody a opt. Pripojenie zmiešavacej armatúry Reflex Softmix
- obmedzovač prietoku
- uzatvárací guľový ventil so vzorkovacím ventilom

Komponenty sú usporiadané ako kompaktné armatúry na inštaláciu do plniaceho a doplňovacieho vodovodného potrubia.

