Sprzęgło hydrauliczne-zestaw 80/60, małe sprzęgło, natężenie przepływu do 4,5 m³/h, 4 bar, 110 °C

reflex
Thinking solutions.

Indeks: 4205730



Dane

Typ	80/60
Materiał	S 235 JR
Pojemność sprzęgła	2,1 L/lfdm
Liczba obiegów źródeł ciepła	1 St.
Ilość obiegów instalacyjnych	1 St.
Temperatura pracy	-10 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	0 bar - 4 bar
Przyłącze obiegu odbiornika	R 1 1/4"
Przyłącze obiegu źródła ciepła	R 1 1/4"
Maks. strumień objętości	4,5 m³/h
Moc przy ΔT 20 °K	105,00 kW
Średnica sprzęgła hydraulicznego	80/60
Maks. wysokość	500 mm
Waga	4,62 kg

Opis

Sprzęgło hydrauliczne w wykonaniu pionowym. Gwarantuje optymalne hydrauliczne rozdzielenie różnych obiegów pierwotnych i wtórnych we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Pompy nie wchodzą ze sobą w interakcję, zarówno przy obciążeniu częściowym, jak i całkowitym. Cztery króćce wychodzące do podłączenia odbiornika ciepła i źródła ciepła. Króćce ½" do odpowietrzania, opróżniania i czujnika.
Element jest w 100% sprawdzony fabrycznie pod względem szczelności i zagruntowany.
Opakowane jako ZESTAW wraz z termoizolacją EPP. Grubość izolacji odpowiada niemieckiej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (GEG).