

Exdirt D 300 R, separador de sujidade com flange, 110 °C, 10 bar

referência: 8252480

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	D 300 R
Cor	cinza
Material do corpo	aço lacado
Variante de montagem	horizontal
Temperatura de serviço	0 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	10 bar
ligação	DN300/PN16
Ligação de limpeza	IG 2"
Variante de ligação	flange
Número de furos do flange	12 furos
Caudal volúmico máx.	405,0 m³/h
Coefficiente de caudal kvs	1696,4 m³/h
Diâmetro	634 mm
Altura máx.	1535 mm
Altura centro-flange (separação)	413 mm
Altura de manutenção mín.	1000 mm
Largura	500 mm
Comprimento de instalação	1005 mm
Peso	390,00 kg

Descrição

Exdirt

Separador de sujidade e lamas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido.

Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.

Acessório para a remoção de partículas de tamanho igual ou superior a 5,0 micrómetros do fluxo de fluido com uma aplicação especialmente concebida para o efeito.

A câmara coletora de sujidade pode ser limpa e esvaziada através de uma válvula esférica própria sem interrupção do funcionamento.

Flange de inspeção para fácil acesso durante trabalhos de limpeza e manutenção.