

Exdirt D 65 R, separator zanieczyszczeń, przyłącze kołnierzowe, 110 °C, 10 bar

Indeks: 8252410



Dane

Typ	D 65 R
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	DN65/PN16
Otwór rewizyjny	IG 1"
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	4-otworowy
Maks. strumień objętości	20,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	121,7 m³/h
Średnica	132 mm
Maks. wysokość	521 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	175 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	370 mm
Szerokość	370 mm
Długość montażowa	350 mm
Waga	19,00 kg

Opis

Exdirt

Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Kołnierz serwisowy zapewniający łatwy dostęp do obudowy do czyszczenia i przeglądów.