

Reflex Refix DE 8, niet doorstroomd membraan- drukexpansievat, blauw, 16/4 bar, Roestvrij stalen aansluiting

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	DE 8
Kleur	blauw
Materiaal Membraam	Butyl
Nominaal volume	8 l
Max. bruikbaar volume	6 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfsoverdruk	16 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	G 3/4"
Diameter	206 mm
Max. hoogte	337 mm
Kantelmaat ca.	395 mm
Gewicht	2,44 kg

Beschrijving

Refix DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- vol membraan volgens EN 13831 / vanaf 50 liter vervangbaar
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- duurzame epoxyhars coating
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- volgende types incl. manometer:
 - 10/16 bar: vanaf Ø 1.000 mm
 - 25 bar: vanaf Ø 450 mm
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd

Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV * VN ≤ 3.000 bar * liter).

