

Storatherm Heat Mini V 25, acumulador intermedio para sistemas de calefacción, gris, 4 bar

Número de artículo: 7352420



Características

Tipo	V 25
Color	gris
Tipo de aislante	EPP
Grosor de la capa de aislante	35 mm
Clase de eficiencia energética	B
Capacidad nominal del acumulador intermedio	25 l
Número de manguitos	2 St.
Temperatura de servicio del acumulador intermedio	95 °C
Sobrepresión de servicio del acumulador intermedio	4 bar
Conexión manguito/brida	G 1 1/2"
Pérdidas por mantenimiento de la temperatura del acumulador intermedio	23,00 W
Diámetro	360 mm
Diámetro sin aislamiento	280 mm
Altura máx.	534 mm
Altura sin aisl.	528 mm
Profundidad	362 mm
Medida basculante aprox.	637 mm
Peso	7,10 kg

Descripción

Storatherm Heat Mini V 25

Acumulador intermedio para almacenar agua de calefacción. Sin brida, sin intercambiador de calor interior. Las dos boquillas de conexión como boquillas de carga y descarga, diseñadas como G 1 1/2 pulg. y dispuestas arriba y abajo respectivamente, están alineadas verticalmente.

Recipiente del acumulador de acero DC04, interior no tratado y exterior pintado, construido según prEN 17692:2021. Acumulador intermedio aislado con aislamiento EPP extraíble de 35 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2.

Clase de eficiencia energética B según DIN EN 12897:2020-05. Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados.

Disponible en los volúmenes 25, 50, 75 y 100 l.

Acumulador de 25 l y 50 l de volumen en diseño para suspensión en la pared.

Acumulador de 75 l y 100 l en diseño para colocación sobre el suelo.