

Reflex Longtherm RHB-110-2-170, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Type | RHB-110-2-170 |
| Aantal platen | 170 |
| Plaatdikte | 0,300000 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 20,40 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 20,40 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Afdichtingsmateriaal | Koper |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C |
| max. toel. bedrijfsdruk | 25 bar |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K |
| Aansluiting | AG 2" |
| Aansluitmateriaal | AISI 316L |
| Aansluitingsvariant | Draadaansluiting met schroefdraad |
| Max. hoogte | 620 mm |
| Breedte | 191 mm |
| Breedte primair-secundair | 91 mm |
| Diepte | 452 mm |
| Gewicht | 77,77 kg |

Beschrijving

Reflex Longtherm gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.

