# Longtherm RLB-60-70, intercambiador de calor soldado, 230 °C, 30 bar

Número de artículo: 8039900

reflex
Thinking solutions.



## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | RLB-60-70 |
| Número de placas | 70 |
| Grosor de placas | 0,30 mm |
| Contenido lado primario (k2/k3) | 3,10 l |
| Contenido lado secundario (k4/k1) | 3,10 l |
| Material de placas | AISI 316L |
| Material de junta | Cobre |
| Temperatura de servicio máx. adm. | 230 °C |
| Dispersión máx. primaria/secundaria | 100 K |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 30 bar |
| Conexión | AG 1 1/4" |
| Material de conexión | AISI 316L |
| Variante de conexión | Tubo con Rosca |
| Altura máx. | 538 mm |
| Altura k2-k3/k4-k1 | 480 mm |
| Ancho | 123 mm |
| Anchura primario-secundario | 68 mm |
| Profundidad | 175 mm |
| Peso | 17,92 kg |

## Descripción

Longtherm
Intercambiador de calor de placas soldado de una velocidad de acero inoxidable (1.4404) soldado al vacío con soldadura de cobre. Tamaños R..B-14 a R..B-110 con conexión roscada, R..B-235 con conexión abridada DIN.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE. Con marca CE.


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de