

Exvoid A 100, separador de microbolhas com flange em aço lacado, 110 °C, 10 bar

referência: 8251330

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	A 100
Cor	cinza
Material do corpo	aço lacado
Variante de montagem	horizontal
Temperatura de serviço	0 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	10 bar
ligação	DN100/PN16
Variante de ligação	flange
Número de furos do flange	8 furos
Caudal volúmico máx.	47,0 m³/h
Coefficiente de caudal kvs	244,3 m³/h
Diâmetro	206 mm
Altura máx.	740 mm
Altura centro-flange(purga)	169 mm
Espaço mín. necessário acima	50 mm
Comprimento de instalação	470 mm
Peso	19,00 kg

Descrição

Exvoid

Separador de ar/microbolhas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido.

Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.

Acessório para a acumulação de bolhas de gás contidas no fluxo através de um elemento separador otimizado ou da evacuação automática permanente para a atmosfera através do purgador de ar automático de grande capacidade Exvoid-T integrado com válvula de 3 vias na parte inferior.