

# Reflex DT 200, vase d'expansion de pression à vessie, vert, 10/4 bar

N° d'art.: 7365105

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Type                                | DT 200    |
| Couleur                             | vert      |
| Matériau de la membrane             | Butyle    |
| Volume nominal                      | 200 l     |
| Volume utile max.                   | 150 l     |
| Température système adm.            | 70 °C     |
| Température de service min. adm.    | -10 °C    |
| Max. température de service         | 70 °C     |
| Pression de service max. admissible | 10 bar    |
| Pression de pré-gonflage            | 4 bar     |
| Nombre de raccords                  | 2 St.     |
| Raccord                             | DN65/PN16 |
| Diamètre                            | 634 mm    |
| Hauteur max.                        | 973 mm    |
| Hauteur prise d'eau                 | 115 mm    |
| Cote de basculement env.            | 1033 mm   |
| Poids                               | 54,00 kg  |

## Description

### Reflex DT

Vase d'expansion à vessie traversée pour installations à eau potable, d'alimentation en eau et de surpression. Avec membrane selon directive Élastomère et W 270. Revêtement intérieur et extérieur selon KTW-A. Convient exclusivement aux installations d'eau froide. Jusqu'à Rp 1 1/4", vanne de décharge Flowjet inclus; à partir de DN50, pièce de raccordement à bride duo avec dispositif de décharge inclus.

Les vases sont fabriqués selon DIN EN 13831 et VDI 4708 ou AD 2000. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- Flowjet, y compris sectionnement et vidage ou raccord Duo
- vessie interchangeable selon DIN EN 13831, DIN 4807, partie 5, KTW-C et W270, construit et contrôlé selon DIN 4807, partie 5, DIN DVGW n° d'enreg. NW-0411AT2534
- revêtement intérieur et extérieur selon KTW-A, revêtement en résine époxy longue durée
- manchon pour détecteur de rupture de membrane en option
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique
- exclusivement réservé à une utilisation dans les conduites d'eau froide (prière d'observer les instructions de montage et d'utilisation)

### Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'à (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litre).

### Remarque :

Contrôle et homologation SVGW.