Refix DE 120, vaso di espansione sotto pressione con membrana non attraversato da flusso, blu, 25/4 bar

Codice articolo: 7313700

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	DE 120
Colore	blu
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	120 l
Volume utile netto max	96,9 l
Temperatura di sistema amm.	70 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	25 bar
Precarica impost. in fabbr.	4 bar
Attacco	DN50/PN40
Diametro	450 mm
Altezza max.	1253 mm
Altezza attacco acqua	159 mm
Misura di ribaltamento ca.	1285 mm
Peso	108,00 kg

Descrizione

Refix DE
Vaso di espansione con membrana per acqua sanitaria, per uso con bollitore, per impianto di approvvigionamento idrico, per impianto di pressurizzazione o autoclave, antiincendio, non soggetti alla DIN 1988. I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Membrana in butile secondo DIN EN 13831 / intercambiabile a partire da 50 litri
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione
- Rivestimento in resina epossidica durevole
- 33 litri con fascetta di fissaggio, a partire da 50 litri con piedini
- I seguenti tipi includono manometro:
  → 10/16 bar: da Ø 1.000 mm
  → 25 bar: da Ø 450 mm
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio

Avvertenza:
nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).