# Refix DT 3000, depósito de expansão sob pressão de membrana, verde, 10/2 bar

referência: 7337905

Thinking solutions.




## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | DT 3000 |
| Cor | verde |
| Material da membrana | butilo |
| Volume nominal | 3000 l |
| Volume útil máx. | 2700 l |
| Temperatura do sistema máx. adm. | 70 °C |
| Temperatura de serviço mín. adm. | -10 °C |
| Temperatura de serviço máx. adm. | 70 °C |
| Sobrepressão de serviço máx. adm. | 10 bar |
| Pressão inicial do gás ajustada de fábrica | 2 bar |
| Número de ligações | 2 St. |
| ligação | DN80/PN16 |
| Diâmetro | 1500 mm |
| Altura máx. | 2506 mm |
| Altura da ligação de água | 187 mm |
| Medida de inclinação aprox. | 2576 mm |
| Peso | 1057,00 kg |

## Descrição

Refix DT
Vaso de expansão com membrana, com recirculação, para sistemas de aquecimento de água potável, de abastecimento de água e de pressurização. Com membrana segundo a orientação relativa a elastómeros e a ficha de trabalho W 270. Revestimento exterior e interior conforme a norma KTW-A. Exclusivamente indicado para sistemas de água fria. Até Rp 1 1/4", incl. válvula de passagem de fluxo Flowjet, a partir de DN50, incl. ligação flangeada dupla com dispositivo de passagem de fluxo.

Vasos construídos de acordo com as normas DIN EN 13831 e VDI 4708 ou AD 2000. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Flowjet, incl. dispositivo de fecho e esvaziamento ou ligação dupla
- Membrana substituível conforme DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C e W270, Construído e inspecionado de acordo com as normas DIN 4807 parte 5, DIN DVGW n.° de reg. NW-0411AT2534
- Revestimento exterior e interior conforme a norma KTW-A, Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Manga para detetor de rotura da membrana opcional
- manómetro e válvula de pressão de admissão protegidos por arco metálico
- Para utilização exclusiva em tubagens de água fria (é favor observar as instruções de montagem e utilização)