

Storatherm Aqua Heat Pump AH 1000/2_C, acumulador de alta eficacia con revestimiento de plástico, blanco, 10 bar



Número de artículo: 7846300



Características

Tipo	AH 1000/2_C
Color	blanco
Tipo de aislante	revestimiento de plástico
Grosor de la capa de aislante	108 mm
Clase de eficiencia energética	C
Contenido nominal	902 l
Contenido nominal tubo ondulado	43 l
Diseñado según	EN 12897
Temperatura de servicio adm. transferidor de calor	110 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión de servicio adm. transferidor de calor	10 bar
Sobrepresión de servicio	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Manguito de conexión EEHR	G 1 1/2"
Conexión agua potable	R 1 1/4"
Conexión superficie(s) de calefacción	R 1 1/4"
Conexión de circulación	R 3/4"
Conexión agua fría/caliente	R 1 1/4"
Conexión avance/retorno	R 1 1/4"
Número NL convencional	24,9
Número NL solar	43,0
Pérdidas por mantenimiento de calor	141 W
Superficie de calefacción superior	6,14 m²
Superficie de calefacción inferior	3,05 m²
Diámetro	1065 mm
Diámetro sin aislamiento	850 mm
Altura máx.	2087 mm
Altura sin aisl.	1962 mm
Profundidad	1149 mm
Medida basculante aprox.	2170 mm
Peso	354,00 kg

Descripción

Storatherm Aqua Heat Pump

Acumulador de agua caliente para el calentamiento indirecto de agua potable sobre todo para aplicaciones de bombas de agua en versión vertical y opcionalmente uno o dos intercambiadores de calor interiores.

Depósito del acumulador de acero S235JR+AR, diseñado según DIN EN 12897 y directiva de dispositivos de presión 2014/68/UE. El esmaltado para agua potable correcta a nivel higiénico se produce según DIN 4753 T3.

Acumulador de agua potable hasta 500 litros aislado con sistema de aislamiento no extraíble, de alta eficiencia, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2, acumulador de agua potable > 500 a 1000 litros aislado con 100 mm, acumulador de agua potable > 1000 litros con aislamiento de tela extraíble de 120 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2.

Depósito de agua potable hasta 500 litros disponible en las clases de eficiencia energética B y C. Depósito de agua potable > 500 litros solo disponible en la clase de eficiencia energética C.

Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados externamente.