Variomat zbiornik podstawowy VG 800, do układu stabilizacji ciśnienia Variomat, kolor szary, 6 bar

Indeks: 8600511

Thinking solutions.



Dane

Typ	VG 800
Kolor	kolor szary
Pojemność nominalna	800 l
Maks. pojemność użytkowa	720 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
Maks. dop. temperatura bezpieczeństwa	110 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	6 bar
Przyłącze	G 1"
Średnica	740 mm
Maks. wysokość	2272 mm
Wysokość przyłącza wody	177 mm
Przekątna przechyłu ok.	2277 mm
Waga	109,90 kg

Opis

Variomat VG
Zbiornik przeponowy do układów stabilizacji ciśnienia Variomat sterowanych jedną lub dwiema pompami, bezciśnieniowy, bez bezpośredniego kontaktu wody z atmosferą. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyń zgodnie z normą PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000.

- zbiornik umieszczony w położeniu stojącym na nogach
- wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831
- zewnętrzna powierzchnia lakierowana
- rurka napowietrzająca
- boczny króciec do podłączenia czujnika uszkodzenia membrany
- zbiorniki podstawowe VG z wagownikiem do pomiaru poziomu wody w zbiorniku

Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych lub błędów. • PR1724pl / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de