

Storatherm Aqua Heat Pump AH 1000/2_C, vysoko efektívny zásobník s Fóliový plášť, biela, 10 bar

Číslo výrobku: 7846300

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	AH 1000/2_C
Farba	biela
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	108 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	902 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	43 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prevádzkový pretlak	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Nástavec EEHR	G 1 1/2"
Prípojka pitnej vody	R 1 1/4"
Prípojka Vykurovacia plocha(y)	R 1 1/4"
Cirkulačná prípojka	R 3/4"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 1 1/4"
Prípojka prítoku/odtoku	R 1 1/4"
NL počet tradičný	24,9
NL počet solárne	43,0
Straty udržania tepla	141 W
Vykurovacia plocha hore	6,14 m²
Vykurovacia plocha dole	3,05 m²
Priemer	1065 mm
Priemer bez izolácie	850 mm
Max. výška	2087 mm
Výška bez izolácie	1962 mm
Hĺbka	1149 mm
Miera sklopenia cca.	2170 mm
Hmotnosť	354,00 kg

popis

Storatherm Aqua Heat Pump

Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TÚV, najmä pre aplikácie tepelných čerpadiel, vo zvislom prevedení a voliteľne s jedným alebo dvoma vnútornými výmenníkmi tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patrr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2.

Nádrže na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti B a C. Nádrže na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.