

Extwin TW 250, mikrobuborék- /szennyleválasztó, Karima aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar

Cikkszám: 8253370

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	TW 250
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	vízszintes
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	10 bar
Csatlakozás	DN250 / PN16
Csatlakozási változat	Karima
Karima lyukszáma	12 lyukú
Max. térfogatáram	288,0 m³/h
kvs áramlási tényező	1185,7 m³/h
Átmérő	480 mm
Max. magasság	1916 mm
Közép-karima magassága (légtelenítés)	1001 mm
Közép-karima magassága (leválasztás)	915 mm
Min. helyigény fent	50 mm
Min. karbantartási magasság	500 mm
Beépítési hossz	890 mm
Súly	156,00 kg

Leírás

Extwin

Kombinált lég- / mikrobuborék- és iszapleválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött rendszer körfolyamokhoz.

Alkalmas a víz és víz/glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény a gázbuborékok összegyűjtéséhez a folyadékáramból optimalizált leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3-utas szelepű alsórészsel.

Szerelvény 5,0 mikrométernél nagyobb szemcsék folyadékáramból való eltávolításához, speciálisan erre a célra szolgáló betéttel.

A szennygyűjtő tér tisztítása és ürítése külön iszapleválasztó golyóscsappal végezhető, az üzemelés megszakítása nélkül.

Opcionálisan bővíthető Exferro mágneses betéttel a szennyeződéseknek a folyadékáramból való ferromágneses leválasztásához.