Hydraulická odbočka 400/200, kompaktná konštrukcia, DN150/PN6, 57,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 6310250

reflex
Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	400/200
Materiál	S 235 JR
Obsah oddelenia	107,6 L/lfdm
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN150/PN6
Prípojka okruhu generátora	DN150/PN6
Max. objemový prietok	57,0 m³/h
Veľkosť komory	400/200
Max. výška	1495 mm
Hmotnosť	153,00 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z obdĺžnikovej komory vyrobenej zo štvorcového dutého profilu S235 so zváraným krytom a základňou.

Štyri pripojenia pre spotrebiče tepla a zdroje tepla zo zváranej oceľovej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.