

# Variomat besturingseenheid VS 1-2/140, voor drukbehoud, ontgassen en bijvullen, 16 bar

Artikelnummer: 8911500



## Kenmerken

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                                      | VS 1-2/140                            |
| Besturingstype                            | Control Touch                         |
| Maximaal toelaatbare temperatuur          | 120 °C                                |
| Max. toel. veiligheidstemperatuur         | 110 °C                                |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur      | 90 °C                                 |
| Toelaatbare bedrijfstemperatuur generator | 105 °C                                |
| Druk/temperatuur                          | 16 bar<br>90 °C                       |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk               | 16 bar                                |
| Druk SV vatzijde                          | 6,0 bar                               |
| Max. p0 instelling                        | 13,0 bar                              |
| max. geluidsniveau                        | 55 dB(A)                              |
| beschermingsklasse                        | IP 54                                 |
| Aantal aansluitingen                      | 2 St.                                 |
| Elektrische aansluiting                   | 400V/50Hz                             |
| Aansluiting expansieleiding               | Rp 1 1/4"                             |
| Aansluiting bijvulling                    | Rp 1/2"                               |
| Maximaal elektrisch vermogen              | 2,20 Entschlammungsgefäß 300 / 60 bar |
| Max. hoogte                               | 964 mm                                |
| Breedte                                   | 750 mm                                |
| Diepte                                    | 698 mm                                |
| Gewicht                                   | 138,00 kg                             |

## Beschrijving

### Variomat

Besturingseenheid, hydraulisch systeem en besturingsmodule voor drukbehoud, ontgassing en navullen in gesloten verwarmingswater- en koelcircuits. Ontworpen overeenkomstig DIN EN 12828 en de vereisten van VDI 4708 met CE-markering. Geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen.

Functionele eenheid bestaande uit een hydraulisch onderdeel en de Control Touch besturings- en bedieningseenheid. Beide componenten zijn ergonomisch en onderhoudsvriendelijk, geïntegreerd in een modulair vloerstaand framesysteem, gemaakt van precisieprofielen van EV1-geëloxeerde aluminium met CE-markering.

### Hydraulisch onderdeel:

Drukbehoud wordt gerealiseerd door middel van twee onafhankelijk van elkaar werkende roestvaststalen centrifugaalpomp in combinatie met twee robuuste vuilresistente motorkogelkleppen met voorgeschakelde vuilfilters die fungeren als een overloopventiel. Een veiligheidsklep zorgt voor de drukbeveiliging van het aan te sluiten Variomat VG basisvat of het VF volgvat. De systeemdruk wordt gemeten door een elektrische sensor. Drukszijdige systeemaansluitingen zijn als beveiligde afsluitkogelkranen uitgevoerd. Alle armaturen zijn geplaatst op een draaibare basisplaat zodat het hydraulisch systeem flexibel kan worden uitgevoerd.

Reflex Control Basic S bedieningseenheid incl. communicatie-elektronica bestaande uit:

- 4,3" resistieve touch kleurendisplay voor de programmering, bedrijfsdocumentatie en bewaking dat helpteksten voor alle functies biedt
- RS485-interface voor data en communicatie
- seriële TTL interface met twee aansluitklemmen voor het aansluiten van 2 I/O-printplaten
- potentiaalvrije uitgang voor het doorgeven van de verzamelmelding
- Sleuf voor een compact-busmodule, een SD-kaart voor bijv. het uitlezen van gegevens, software-update enz.
- 230V uitgang voor de aansluiting van niveau-afhankelijke bijvul- / ontgassingsstations

De vermogenselektronica is in een eigen kunststof schakelkast direct beneden de bedieningseenheid gemonteerd. De spanningsvoeding vindt plaats via een hoofdschakelaar. In detail bestaande uit:

- Hoofdschakelaar buiten aan de behuizing
  - pompbesturing
  - kabelmanagement voor externe aansluitingen
  - Montageplek voor optionele modules
- besturingseenheid compleet voorzien van buizen en volledig bedraad voor de aansluiting overeenkomstig VDE-voorschriften. Systeemaansluitingen door middel van geïntegreerde afsluitingen.

# Variomat besturingseenheid VS 1-2/140, voor drukbehoud, ontgassen en bijvullen, 16 bar

Artikelnummer: 8911500



Control Touch is een volautomatische en vrij programmeerbare microprocessorbesturing met touchbediening, realtimeklok, differentiërend fout- en parametergeheugen, display met grafische en tekstuele weergave van systeemdruk, vulniveau van het vat en alle relevante bedrijfs- en storingsmeldingen, functieschema, signalering van de actieve bedrijfsmodus, verzamelstoringsmelding, minimale vulniveau alsmede de werking van pomp, overstroomkogelkraan en bijvulklep.

Werkwijze van het drukbehoud binnen de grenzen van  $\pm 0,2$  bar incl. pompbewaking. Geoptimaliseerde ontgassing van het systeemwater door geotrooieerde volautomatische overstroomregeling met cycli voor continu, interval- en naloopontgassing. Gecontroleerde bijvulling, automatische stop en storingsmelding bij overschrijden van de looptijd en/of het aantal cycli. Verwerken van het signaal van een contactwatermeter voor de begrenzing van de maximale hoeveelheid of voor de capaciteitsmeting van ionenwisselaars in de bijvulleiding. Documentatie en controle van het complete systeem t.a.v. de bovengenoemde parameters.