# Reflex S 18, depósito de expansão sob pressão de membrana, branco, 10/1,5 bar

referência: 9702800

Thinking solutions.




## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | S 18 |
| Cor | branco |
| Material da membrana | butilo |
| Volume nominal | 18 l |
| Volume útil máx. | 14 l |
| Temperatura do sistema máx. adm. | 120 °C |
| Temperatura de serviço mín. adm. | -10 °C |
| Temperatura de serviço máx. adm. | 70 °C |
| Sobrepressão de serviço máx. adm. | 10 bar |
| Pressão inicial do gás ajustada de fábrica | 1,5 bar |
| ligação | G 3/4" |
| Diâmetro | 280 mm |
| Altura máx. | 414 mm |
| Medida de inclinação aprox. | 415 mm |
| Peso | 2,95 kg |

## Descrição

Reflex S
Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento, refrigeração e de energia solar. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Membrana inteira não substituível até 33 litros, meia membrana não substituível 50-600 litros
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- 33 litros com alças de fixação, acima de 50 litros com pés
- Temperatura máx. admissível do sistema 120°C
- temperatura de serviço máx. admissível 70°C