

Yalıtım hidrolik yuvarlak separatörler DN500, 100 mm Madeni yün için, Galvanizli çelik panel kaplama

Ürün numarası: 4207425

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	DN500
Bastırma kuvveti	100 mm
Yalıtım malzemesi	Madeni yün
DIN 4102 uyarınca yalıtım malzemesi yangın sınıfı	A1
DIN 4102 uyarınca dış kaplama yangın sınıfı	A1
Dış malzeme	Galvanizli çelik panel kaplama
Isı iletkenliği	0,038 W/m*K
Maks. ortam sıcaklığı	130 °C
Bağlantı çapı	DN250
Ağırlık	32,70 kg

Beschreibung

Isı yalıtımı, uç parçalarla birbirine kenetlenen yarım kapsüllerden oluşur. Fabrikada, tüm bağlantı ağızları için ayrı ayrı ve tam olarak uyan kesikler açılmıştır. Yarım kapsüller, paslanmaz germe bantları ve hızlı takma kilitleri ile monte edilir. Bu, inceleme amacıyla basit montaj ve demontaj sağlar.

Yalıtım katmanının kalınlığı, mevcut GEG'ye (Bina Enerji Yasası) uygundur. Yalıtım geçirimsiz değildir.