

Mazais atdalītājskomplekts 80/60, 125 mm īscauruļu attālums, 3 apkures kontūri ar Atmaluzgrieznis, 4 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

Preces numurs: 4208565



Īpašības

Tips	80/60
Patērētāju kontūru skaits	3 St.
Īscauruļu skaits	8 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 4 bar
Savienojuma veids	Atmaluzgrieznis
Ražošanas pieslēgums	G 1 1/2"
Apkures loka pieslēgums	G 1,5" atmaluzgrieznis
Maks. caurplūdums	3,0 m³/h
Jauda ar ΔT 20 °K	70,00 kW
Kameras lielums	80/60
Sadalītāja kameras garums	725 mm
Sienas stiprums	2,5 mm
Īscauruļu attālums (sadalītāja izplūdes elementu asu attālums)	125 mm
Svars	8,45 kg

Apraksts

Kombinētais padeves un atplūdes sadalītājs, ko veido kvadrātaurule ar vienu otram blakus novietotām un ar sinusa formas atdalošo sienu sadalītām kamerām, kas izgatavotas no tērauda plāksnes S235.

Boilera savienojums tiek veidots no apakšpuses, savukārt pastāvošie apkures kontūri tiek pieslēgti no augšpuses vietu taupošā un pārskatāmā veidā.

Detaljai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.

Iepakots kā KOMPLEKTS, ietver EPP siltumizolāciju. Izolācijas biezums atbilst Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz; GEG) prasībām. Sinus mazais sadalītājs, tips 80/60, un Sinus HydroFixx, tips 80/80 un tips 120/120, ar sienas kronšteinu.