Storatherm Aqua Solar AF 300/2_B, akumulator słoneczny, kolor biały, 10 bar

Indeks: 7849800

reflex
Thinking solutions.



Dane

Typ	AF 300/2_B
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	51,5 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Pojemność nominalna zbiornika wody pitnej	288 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	6 l
Wykonano wg	EN 12897
Temperatura robocza zbiornika wody pitnej	95 °C
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Ciśnienie pracy zbiornika wody pitnej	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	16 bar
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN110
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Przyłącze wody pitnej	R 1"
Przyłącze wężownic(-y)	R 1"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	R 1"
Przyłącze zasilania/powrotu	R 1"
Konwencjonalna liczba NL	2,7
Liczba NL słoneczny	11,8
Straty ciepła w zbiorniku wody pitnej	70 W
Wężownica górna	0,82 m²
Powierzchnia grzewcza dolnej wężownicy	1,41 m²
Średnica	700 mm
Średnica bez izolacji	597 mm
Maks. wysokość	1294 mm
Wysokość bez izolacji	1266 mm
Głębokość	767 mm
Przekątna przechyłu ok.	1452 mm
Waga	116,70 kg

Opis

Storatherm Aqua Solar
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, wspomagany z instalacji solarnej, w wersji stojącej, z dwiema wężownicami.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1.Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de