

Exdirt D 60.3 R, separator zanieczyszczeń, króciec spawany, 110 °C, 10 bar

Indeks: 8252200

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	D 60.3 R
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	60,3
Otwór rewizyjny	IG 1"
Wariant przyłącza	króciec spawany
Maks. strumień objętości	12,5 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	72,2 m³/h
Średnica	132 mm
Maks. wysokość	521 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	165 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	370 mm
Długość montażowa	260 mm
Waga	16,00 kg

Opis

Exdirt

Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Kołnierz serwisowy zapewniający łatwy dostęp do obudowy do czyszczenia i przeglądów.