

# Longtherm RMB-235-2-50, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8051900



## Caratteristiche

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Tipo                                       | RMB-235-2-50       |
| Numero di piastre                          | 50                 |
| Spessore piastre                           | 0,30 mm            |
| Contenuto primario (k2/k3)                 | 9,70 l             |
| Contenuto secondario (k4/k1)               | 9,70 l             |
| Materiale piastre                          | AISI 316L          |
| Materiale guarnizione                      | Rame               |
| Temperatura esercizio massima              | 230 °C             |
| Max. espansione primario/secondario        | 100 K              |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 25 bar             |
| Attacco                                    | DN80/PN40          |
| Materiale collegamento                     | C22.8N             |
| Variante attacco                           | attacchi a flangia |
| Altezza max.                               | 788 mm             |
| Larghezza                                  | 310 mm             |
| Larghezza primario/secondario              | 170 mm             |
| Profondità                                 | 134 mm             |
| Peso                                       | 81,90 kg           |

## Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a due uscite in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.