

Hydraulische wissel 300/200 in compact ontwerp, DN125/PN6, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 6310075

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	300/200
Materiaal	S 235 JR
Inhoud afscheider	79,1 L / lfdm
Aantal generatorcircuits	1 St.
Aantal verbruikerscircuits	1 St.
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	0 bar - 6 bar
Aansluiting verbruikerscircuit	DN125/PN6
Aansluiting generatorcircuit	DN125/PN6
Max. volumestroom	43,0 m ³ /h
Kamergrootte	300/200
Max. hoogte	1480 mm
Gewicht	126,00 kg

Beschrijving

Hydraulische wissel in verticale uitvoering. Zorgt voor een optimale hydraulische ontkoppeling van de verschillende primaire en secundaire circuits in alle bedrijfstoelstanden. Geen pompen die elkaar beïnvloeden, bij gedeeltelijke en volledige belasting. Bestaande uit een rechthoekige kamer van vierkant kokerprofiel S235 met ingelast deksel en bodem.

Vier aansluitstukken voor warmteverbruikers en warmteopwekkers van gelaste stalen pijp met voorgelaste flenzen PN 6 / PN 16.

2"-schroefdraadaansluiting voor de slibverwijdering. ½"-mof voor temperatuursensor. Poot met gaten voor bevestiging aan de vloer.

Het onderdeel is in de fabriek 100 % op dichtheid getest en in de grondverf gezet.