

Reflexomat RF 3000, para estações de pressurização

Reflexomat, cinza, 10 bar

referência: 8653505

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	RF 3000
Cor	cinza
Volume nominal	3000 l
Volume útil máx.	2700 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de segurança máx. adm.	110 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	10 bar
ligação	DN65 / PN16
Diâmetro	1500 mm
Altura máx.	2532 mm
Altura da ligação de água	490 mm
Medida de inclinação aprox.	2593 mm
Peso	947,00 kg

Descrição

Reflexomat RF

Vaso de expansão com membrana para estação de pressurização controlada por compressor Reflexomat para sistemas de água de aquecimento e de refrigeração de circuito fechado. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Vasos construídos de acordo com as normas DIN EN 13831 e VDI 4708 ou AD 2000.

- Vertical com estrutura de base
- Membrana inteira de butilo substituível conforme a norma DIN EN 13831
- Interior e exterior revestidos de plástico
- Proteção do vaso por meio de uma válvula de segurança de tipo aprovado (SV)
- Inclui manga lateral soldada para ligação de um detetor de rotura da membrana

Nota:

não sujeito a autorização obrigatória nos termos da diretiva suíça SWKI HE301-01 e SVTI com (PSV * VN ≤ 3 000 bar * litros).