


Hydraulische wissel-set 80/80, horizontale kleine wissel tot 3,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4200160



Kenmerken

Type	80/80
Aantal generatorcircuits	1 St.
Aantal verbruikerscircuits	1 St.
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	0 bar - 4 bar
Aansluiting verbruikerscircuit	G 1 1/2" wartelmoer
Aansluiting generatorcircuit	G 1 1/2"
Max. volumestroom	3,0 m ³ /h
Vermogen bij ΔT 20 °K	70,00 kW
Kamergrootte	80/80
Lengte	210 mm
Gewicht	3,70 kg

Beschrijving

Klein wisselstuk bestaande uit een verticale of horizontale rechthoekige kamer van vierkant hol profiel met een gelast(e) deksel en bodem en vier zijdelingse aansluitstukken voor het aansluiten van de warmteverbruikers en warmteopwekkers. De sinusverdeler is in de fabriek 100% op dichtheid getest en in de grondverf gezet.

Inclusief thermische isolatie bestaande uit twee halve schalen met eindstukken en uitsparingen voor alle aansluitingen.

Verpakt als een set inclusief EPP thermische isolatie (de isolatiedikte komt overeen met EnEV vanaf 01.05.14).