# Reflex N 100, recipiente de expansión de presión de membrana, gris, 6/1,5 bar

Número de artículo: 8216300

Thinking solutions.




## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | N 100 |
| Color | gris |
| Material de la membrana | SBR |
| Volumen nominal | 100 l |
| Volumen útil máx. | 90 l |
| Temperatura de sistema máx. adm. | 120 °C |
| Temperatura de servicio mín. adm. | -10 °C |
| Temperatura de servicio máx. adm. | 70 °C |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 6 bar |
| Presión previa de gas de fábrica | 1,5 bar |
| Conexión | R 1" |
| Diámetro | 512 mm |
| Altura máx. | 669 mm |
| Altura conexión de agua | 172 mm |
| Medida basculante aprox. | 842 mm |
| Peso | 15,84 kg |

## Descripción

Reflex N
Recipiente de expansión de presión de membrana para sistemas de agua de calefacción y agua de refrigeración cerrados. Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- semimembrana no cambiable según la norma DIN EN 13831
- a partir de 35 litros vertical
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- Con racores de empalme
- Temperatura del sistema máx. admisible 120 °C
- temperatura de servicio admisible máx.: 70 °C

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de