# Longtherm RLB-60-20, échangeur de chaleur brasé, 230 °C, 30 bar

N° d'art.: 8039400

Thinking solutions.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Type | RLB-60-20 |
| Nombre de plaques | 20 |
| Épaisseur des panneaux | 0,300000 mm |
| Contenance côté primaire (k2/k3) | 1,00 l |
| Contenance côté secondaire (k4/k1) | 1,00 l |
| Matériau des plaques | AISI 316L |
| Matériau du joint | Cuivre |
| Max. température de service | 230 °C |
| Écart max. primaire/secondaire | 100 K |
| Pression de service max. admissible | 30 bar |
| Raccord | AG 1 1/4" |
| Matériel de raccordement | AISI 316L |
| Variante de raccord | Tuyau avec Filetage |
| Hauteur max. | 538 mm |
| Hauteur k2-k3/k4-k1 | 480 mm |
| Largeur | 123 mm |
| Largeur primaire-secondaire | 68 mm |
| Profondeur | 56 mm |
| Poids | 7,00 kg |

## Description

Longtherm
Échangeur de chaleur à plaques brasé en acier inoxydable (1.4404), brasé sous vide avec cuivre d'apport. Tailles R..B-14 à R..B-110 avec raccord fileté, R..B-235 avec raccord à bride DIN.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE. Avec marquage CE.