

# buszmodul Profibus DP, a Control Basic és Touch bővítése

Cikkszám: 8860200



## Jellemzők

Típus	Profibus DP
Szín	zöld
Védettségi fokozat	IP 54
Elektromos csatlakozás	230V/50Hz
Analóg kimenetek száma	0
Digitális kimenetek száma	0
Analóg bemenetek száma	0
Bemenetek száma - digitális	0
Max. magasság	200 mm
Szélesség	180 mm
Mélység	75 mm
Súly	3,00 kg

## Leírás

### Buszmodul

A buszmodul az információk, mint pl. az üzemállapot vagy a változó hálózati paraméterek a Variomat, Reflexomat vagy Servitec Control Basic vagy Touch vezérlés vezérlési interfészekből (RS 485) a datagramba való áthelyezésére szolgál. Mindez saját műanyag házban van a hozzá tartozó vezérlőegységbe való közvetlen beépítéshez vagy opcionálisan a falra szereléshez.

### Szerelés:

A műanyag kapcsolószekrény háza a vezérlőegység erre a célra szolgáló szerelési helyébe helyezhető, a helyszíni falra szerelés vagy más kapcsolószekrénybe való beszerelés alternatívájaként.

A vezérlőegység huzalozását ugyancsak a helyszínen kell végezni. Az üzembe helyezés és a huzalozás nem a szállítási terjedelem része.

A mikroprocesszoros vezérlés kábel összeköttetése az RS485 interfésszel történik, amelyet a feszültségellátáshoz hasonlóan a helyszínen kell végrehajtani. A Profibus oldalon ugyancsak egy 0,96–1,5 Mb/s Baud arányos RS 485 interfész áll rendelkezésre. A helyszínen egy Sub-D kábel dugót kell rendelkezésre bocsátani.

A felülrendelt épületfelügyeleti berendezés következő funkcióinak és paramétereinek távirányítása:

- 1. szivattyú/kompresszor be
- 1. szivattyú/kompresszor ki
- 2. szivattyú/kompresszor be
- 2. szivattyú/kompresszor ki
- 1. túláramszelep nyit
- 1. túláramszelep zár
- 2. túláramszelep nyit
- 2. túláramszelep zár
- Utántöltés nyit
- Utántöltés zár
- p0 előírt nyomás (nyomás 1/10 bar-ban)