

# isolamento para separadores hidráulicos redondos DN300, 60 mm Espuma PUR, revestimento de chapa de aço galvanizado



referência: 4206029



## Características

|                                                                                              |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo                                                                                         | DN300                                    |
| Espessura do isolamento                                                                      | 60 mm                                    |
| Material de isolamento                                                                       | Espuma PUR                               |
| Classe de proteção contra incêndios do material de isolamento de acordo com a norma DIN 4102 | B1                                       |
| Classe de proteção contra incêndios do revestimento exterior de acordo com a norma DIN 4102  | A1                                       |
| Material exterior                                                                            | revestimento de chapa de aço galvanizado |
| Condutividade térmica                                                                        | 0,026 W/m*K                              |
| Temperatura ambiente máx.                                                                    | 120 °C                                   |
| ligação                                                                                      | DN150                                    |
| Peso                                                                                         | 23,00 kg                                 |

## Descrição

Isolamento térmico composto por meias conchas de encaixe com terminais. Recortes individuais e à medida para todas as tubuladuras de ligação estão previstos de fábrica. As meias conchas são montadas com cintas de fixação e uniões rosçadas rápidas em aço inoxidável. Estas não só facilitam a montagem, como também permitem a desmontagem para fins de revisão.

A espessura da camada de isolamento corresponde à atual lei alemã relativa à energia dos edifícios (Gebäudeenergiegesetz - GEG). O isolamento não é à prova de difusão.