

Extwin TW 200 R, Mikrobublinový odlučovač/ odlučovač nečistoty s Príruba vyp Ocel' lakovaná, 110 °C, 10 bar



Číslo výrobku: 8253460



Vlastnosti

Typ	TW 200 R
Farba	sivá
Materiál krytu	Oceľ lakovaná
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	DN200/PN16
Varianta prípojok	Príruba
Počet otvorov príruby	12-dierové
Max. objemový prietok	180,0 m³/h
Prietok-parameter kvs	780,6 m³/h
Priemer	409 mm
Max. výška	1470 mm
Výška Stred-Príruba (odvzdušnenie)	792 mm
Výška Stred-Príruba (separácia)	678 mm
Min. nárok na miesto nad	50 mm
Min. údržbárska výška	1000 mm
Montážna dĺžka	775 mm
Hmotnosť	138,00 kg

popis

Extwin

Kombinovaný separátor vzduchových bublín/mikrobublín a kalu pre vykurovacie a chladiace systémy, príp. uzavreté kvapalinou naplnené systémové okruhy. Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Exvoid-T.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikrometrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvoreným použitím.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a vyprázdniť pomocou vlastného odkaľovacieho guľového ventilu bez prerušenia činnosti.

Údržbová príruha pre ľahký prístup na účely čistenia a kontroly.