Hidraulikus váltó DN700, körkivitel, DN400/PN6, 480,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4207413

reflex
Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DN700
Anyag	P 235
Váltó tartalma	890,0 L/lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókör csatlakozása	DN400/PN6
Termelőkör csatlakozása	DN400/PN6
Max. térfogatáram	480,0 m³/h
Kamraméret	DN700
Max. magasság	2750 mm
Súly	505,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszaptalanításhoz. ½" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padlórögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.