

# Hidraulikus váltó DN700, körkivitel, DN400 / PN6, 480,0 m<sup>3</sup>/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4207413



## Jellemzők

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Típus                     | DN700                   |
| Anyag                     | P 235                   |
| Váltó tartalma            | 890,0 L / lfdm          |
| Termelőkörök száma        | 1 St.                   |
| Fogyasztókörok száma      | 1 St.                   |
| Üzemi hőmérséklet         | -10 °C - 110 °C         |
| Üzemi túlnyomás           | 0 bar - 6 bar           |
| Fogyasztókör csatlakozása | DN400 / PN6             |
| Termelőkör csatlakozása   | DN400 / PN6             |
| Max. térfogatáram         | 480,0 m <sup>3</sup> /h |
| Kamraméret                | DN700                   |
| Max. magasság             | 2750 mm                 |
| Súly                      | 505,00 kg               |

## Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6 / PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgásteresztelt és gyárilag alapozott.