

Małe rozdzielacze-zestaw 80/60, rozstaw króćców 125 mm, 6 obiegów grzewczych, Nakrętka, 4 bar, 110 °C



Indeks: 4208853



Dane

Typ	80/60
Ilość obiegów instalacyjnych	6 St.
Liczba króćców	14 St.
Temperatura pracy	-10 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	0 bar - 4 bar
Sposób podłączenia	Nakrętka
Przyłącze do źródła ciepła	G 1 1/2"
Przyłącze obiegu grzewczego	Nakrętka złączkowa G 1 1/2"
Maks. strumień objętości	3,0 m³/h
Moc przy ΔT 20 °K	70,00 kW
Średnica sprzęgła hydraulicznego	80/60
Długość komory rozdzielacza	1475 mm
Grubość ścianki	2,5 mm
Rozstaw króćców (odstęp między środkami króćców na rozdzielaczu)	125 mm
Waga	18,70 kg

Opis

Połączony rozdzielacz dopływu i powrotu, zbudowany z rury o przekroju prostokątnym z przylegającymi do siebie komorami rozdzielonymi ścianką o kształcie sinusoidalnym, wykonany z blachy ze stali węglowej S235.

Podłączenie do kotła wykonuje się od dołu, a wszystkie obiegi grzewcze podłączane są od góry w sposób przejrzysty i niezajmujący dużo miejsca.

Element jest w 100% sprawdzony fabrycznie pod względem szczelności i zagruntowany.

Opakowane jako ZESTAW wraz z termoizolacją EPP. Grubość izolacji odpowiada niemieckiej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (GEG). Mały rozdzielacz Sinus typ 80/60 oraz Sinus HydroFixx typ 80/80 oraz typ 120/120 wraz z mocowaniem ściennym.