SINUS ProfiFixx MK50 P32 geregelte Flanschenpumpengruppe DN50, für Pumpe DN32, 180 mm, 3-Wege Mischer 230V

Thinking solutions.

Artikelnummer: 4209235



Merkmale

Typ	MK50 P32
Typ Stellmotor	ESBE ARA661 3-Punkt 230 V
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 40-25 Rp 1 1/2"
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Dimension Pumpengruppe	DN50
Dimension Pumpe	DN32
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	25,0
Baulänge bauseitige Pumpe	180 mm

Beschreibung

Flanschpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe ½" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.