Exdirt D 168.3, Schmutzabscheider mit Schweißstutzen, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252150

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	D 168.3
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Stahl lackiert
Einbauvariante	horizontal
Betriebstemperatur	0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	168,3
Reinigungsanschluss	IG 1"
Anschlussvariante	Schweißstutzen
Max. Volumenstrom	108,0 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs	487,9 m³/h
Durchmesser	354 mm
Max. Höhe	811 mm
Höhe Mitte-Flansch (Abscheidung)	240 mm
Min. Wartungshöhe	430 mm
Einbaulänge	525 mm
Gewicht	26,80 kg

Beschreibung

Exdirt
Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.
Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.
Armatur für die Entfernung von Partikeln ab einer Größe von 5,0 Mikrometern aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür gestaltetem Einsatz.
Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist über einen eigenen Entschlammungskugelhahn ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de