

Reflex Refix DT 500, Tlaková expanzná nádoba s membránou, zelená, 16/4 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	DT 500
Farba	zelená
Materiál membrány	Butyl
Menovitý objem	500 l
Max. užitočný objem	375 l
Max. prípustná systémová teplota	70 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. Prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	16 bar
Predtlak plynu z výroby	4 bar
Počet prípojok	2 St.
Prípojka	DN50/PN16
Priemer	740 mm
Max. výška	1615 mm
Výška vodovodnej prípojky	235 mm
Miera sklopenia cca.	1684 mm
Hmotnosť	136,00 kg

popis

Refix DT

Prietok cez tlakovú expanznú nádobu s vakom na ohrev pitnej vody, zásobovanie vodou a systémy na zvyšovanie tlaku. S membránou podľa pokynov pre elastoméry a W 270. Vonkajší a vnútorný náter podľa KTW-A. Vhodné iba pre systémy so studenou vodou. Do Rp 1 1/4 "vrátane prietokovej armatúry Flowjet, od DN50 vrátane prírubového spojovacieho dielu Duo s prietokovým zariadením.

Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Flowjet vrát. uzáveru a vyprázdnenia alebo Duo prípojka
- Vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W270, Zhotovené a odskúšané podľa DIN 4807 T5, DIN DVGW reg. č. NW-0411AT2534
- Zvonku a vo vnútri potiahnuté po KTW-A, Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- od PN10 a 600 litrov s nastavcom indikátora zlozenia membrány
- od PN16 s detektorom netesnosti vaku
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa
- Výhradne na použitie v potrubíach so studenou vodou (zohľadnite montážny návod a návod na obsluhu)

