

Reflex Module bus Lonworks, extension pour Control Basic et Touch



Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	Lonworks
Couleur	vert
Degré de protection	IP 54
Raccord électrique	230V/50Hz
Hauteur max.	200 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	75 mm
Poids	3,00 kg

Description

Module bus Reflex

Module bus pour la mise en œuvre des informations, comme par ex. l'état de service ou les paramètres variables du réseau à partir de l'interface de commande (RS 485) de Reflex Variomat, Reflexomat ou Servitec avec commande Control Basic ou Touch dans le télégramme de données. Monté dans un boîtier en plastique pour une installation sur l'unité de commande ou, en option, pour le montage mural.

Montage :

Le boîtier en plastique de l'armoire de commande peut être employé dans l'emplacement de montage prévu à cet effet de l'unité de commande, ou au choix pour le montage mural ou l'encastrement dans d'autres armoires de commande.

Le câblage vers l'unité de commande est également à la charge du client. Les mises en service et câblages ne sont pas compris dans la prestation.

La connexion filaire avec la commande à microprocesseur Reflex s'effectue par le biais de l'interface RS 485 et doit être réalisée, comme l'alimentation en tension, par le client. Côté LonWorks, une interface avec émetteur-récepteur FFT-10 A est disponible.

