Longtherm RLG-19-110, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 16 bar

Preces numurs: 8125500

Thinking solutions.



īpašības

Tips	RLG-19-110
Krāsa	zils
Plākšņu skaits	110
Plātņu biezums	0,50 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	23,10 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	23,10 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Rāmja materiāls	P355GH
Blīvējuma materiāls	NBR butils
Maks. pieļauj. darba temperatūra	110 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	16 bar
Pieslēgums	DN65/PN16
Pieslēguma materiāls	NBR butils
Savienojuma variants	Atloks
Maks. augstums	946 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	700 mm
Platums	395 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	192 mm
Dziļums	1158 mm
Svars	356,60 kg

Apraksts

Longtherm
Skrūvējams plākšņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šīs plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.