

Storatherm Heat Combi HC 1500/1_C, kombine hijyenik depo, şununla: Folyo kaplama, gümüş, 6 bar

Ürün numarası: 7859500

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	HC 1500/1_C
Renk	gümüş
Bastırma tipi	Folyo kaplama
Bastırma kuvveti	120 mm
Enerji verimlilik sınıfı	C
Depolama tankı nominal kapasitesi	1333 l
Nominal içerik Kaynak borusu	15 l
Muf sayısı	10 St.
Depolama tankı işletim sıcaklığı	95 °C
İzin verilen işletme sıcaklığı Isı aktarıcı	110 °C
Depolama tankı çalışma aşırı basıncı	6 bar
İzin verilen işletme basıncı Isı aktarıcı	3 bar
İzin verilen işletme basıncı Kaynak borusu	6 bar
Bağlantı manşon/ flanş	G 1 1/2"
Bağlantı manşonu EEHR	G 1 1/2"
Bağlantı içme suyu	Rp 1 1/4"
Bağlantı Sıcak yüzey(ler)	R 1 1/4"
Bağlantı Soğuk/ Sıcak su	Rp 1 1/4"
Taraftan tutma kayıpları depolama tankı	167,00 W
Üst sıcak yüzey	2,17 m²
Çap	1240 mm
İzolasyonsuz çap	1000 mm
Maks. yükseklik	2150 mm
İzolasyon hariç yükseklik	2139 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	2241 mm
Ağırlık	219,00 kg

Beschreibung

Storatherm Heat Combi

İçme suyunu içinden geçerken ısıtmak ve ısıtma ve soğutma suyunun depolanması için kombi hazne. Harici enerji kaynaklarının entegrasyonu için, zemine dikey kurulmak üzere tasarlanmış modellerin içinde, isteğe bağlı olarak bir / iki ısı eşanjörü. İçeri takılmış olan akar su ısıtıcıları paslanmaz çelik oluklu borular olarak tasarlanmıştır. Isıtmanın geri dönüşü bir besleme borusu vasıtasıyla hazneye gelir. Sıcaklık sensörlerinin konumsal olarak esnek montajı iki terminal çitası ile olanaklı kılınır.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, iç kısmı kaba ve dış kısmı korozyon korumalı.

1000 litre veya daha küçük olan yedek hazneler 100 mm ile yalıtılmıştır; yedek hazne > 1000 litre 120 mm çıkartılabilir keçe ile; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı. Hazneler, enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.