

Storatherm Heat H 4000/1, bufferreservoir voor verwarmings- en koelsystemen, grijs, 6 bar

Artikelnummer: 7788600



Kenmerken

Type	H 4000/1
Kleur	grijs
Isolatie	X
Nominale inhoud	3890 l
Nom. inhoud gegolfde buis	49 l
Aantal moffen	9 St.
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	6 bar
Bedrijfsoverdruk	6 bar
Aansluiting	Rp 2"
Verwarmingsoppervlak boven	6,04 m²
Max. hoogte	2676 mm
Kantelmaat ca.	2841 mm
Gewicht	754,00 kg

Beschrijving

Storatherm Heat

Buffertank voor het opslaan van verwarmings- en koelwater. Optioneel in staande uitvoering met/zonder flens of met één of twee interne warmtewisselaars voor de aansluiting van externe energiebronnen.

De rijen aansluitstukken voor warmteopwekkers en -verbruikers zijn verticaal geplaatst, met een offset van 100° als aansluitstukken voor het laden of lossen. Tussen deze rijen aansluitstukken zijn ook verticaal geplaatste schroefverbindingen aanwezig waarin sensorhulzen, thermometers etc. (3 x 3/4, 1 x 1/2) kunnen worden geschroefd. Opslagtanks met gladbuis-warmtewisselaar zijn bovendien voorzien van voor- en terugloopaansluitingen van het buizenbundel-verwarmingsoppervlak.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, binnen onbehandeld en buiten beschermd tegen corrosie.

Buffertanks tot 1000 liter geïsoleerd met 100mm; buffertanks > 1000 liter met 120mm afneembare fleece-isolatie, conform DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld. Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.