

Longtherm RMB-110-120, permutador de calor soldado, 230 °C, 25 bar

referência: 8016200



Características

Tipo	RMB-110-120
Número de placas	120
Espessura das placas	0,300000 mm
Capacidade do lado primário (k2/k3)	9,60 l
Capacidade do lado secundário (k4/k1)	9,60 l
Material das placas	AISI 316L
Material de vedação	Cobre
Temperatura de serviço máx. adm.	230 °C
Expansão primária/secundária máx.	100 K
Sobrepresão de serviço máx. adm.	25 bar
ligação	AG 2 1/2"
Material de ligação	AISI 316L
Variante de ligação	Tubo com rosca
Altura máx.	466 mm
Altura k2-k3/k4-k1	378 mm
Largura	258 mm
Largura primário-secundário	170 mm
Profundidade	300 mm
Peso	60,30 kg

Descrição

Longtherm

Permutador de calor de placas, com uma passagem, em aço inoxidável (1.4404) soldadas através de soldadura a vácuo com material de adição de cobre. Tamanhos R..B-14 até R..B-110 com ligação rosca, R..B-235 com ligação flangeada DIN.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Com marcação CE.