

# Reflex Reflex DD 12, prietočná tlaková expanzná nádoba s membránou, biela, 10/4 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Typ                                | DD 12   |
| Farba                              | biela   |
| Materiál membrány                  | Butyl   |
| Menovitý objem                     | 12 l    |
| Max. užitočný objem                | 9 l     |
| Max. prípustná systémová teplota   | 70 °C   |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C  |
| Max. prípust. Prevádzková teplota  | 70 °C   |
| Max. príp. prevádzkový pretlak     | 10 bar  |
| Predtlak plynu z výroby            | 4 bar   |
| Prípojka                           | G 3/4"  |
| Priemer                            | 280 mm  |
| Max. výška                         | 318 mm  |
| Miera sklopenia cca.               | 424 mm  |
| Hmotnosť                           | 2,20 kg |

## popis

### Reflex Reflex DD 12

Prietok cez tlakovú expanznú nádobu s vakom na ohrev pitnej vody, zásobovanie vodou a systémy na zvyšovanie tlaku. S membránou podľa pokynov pre elastoméry a W 270. Vonkajší a vnútorný náter podľa KTW-A. Vhodné iba pre systémy so studenou vodou. Prietok sa realizuje pomocou usmerňovača toku a príloženého 3/4 "T-kusa

Nádoby sú vyrobené podľa DIN EN 13831. Nádoby sú testované v súlade s DIN 4807 T5. Nádoby s maximálnym dovoleným pracovným tlakom 10/16 bar s predpisom DIN DVGW č. NW-0411AT2534. Osvedčenie podľa smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EU

- Preteká s prietokovou hviezdou High-Flow
- Časti dotýkajúce sa vody chránené pred koróziou
- Nevymeniteľná plná membrána podľa normy DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C a W270
- Zvonku a vo vnútri potiahnuté po KTW-A
- Kombinovateľné s prietokovou armatúrou Flowjet
- 33 litrov s upevňovacími lamelami
- Výhradne na použitie v potrubíach so studenou vodou (zohľadnite montážny návod a návod na obsluhu)

