

# Variomat Giga papildtvertne GF 2000, Variomat Giga spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bāri

Preces numurs: 8930405

**reflex**

Thinking solutions.



## Īpašības

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tips                                  | GF 2000   |
| Krāsa                                 | pelēks    |
| Nominālais tilpums                    | 2000 l    |
| Maks. derīgais tilpums                | 1800 l    |
| Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra | 120 °C    |
| Maks. pieļaujamā drošības temperatūra | 110 °C    |
| Min. pieļaujamā darba temperatūra     | -10 °C    |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra      | 70 °C     |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens     | 6 bar     |
| Pieslēgums                            | DN65/PN6  |
| Diametrs                              | 1200 mm   |
| Maks. augstums                        | 2618 mm   |
| Ūdens savienojuma augstums            | 195 mm    |
| Augstums savvērtā stāvoklī apm.       | 2609 mm   |
| Svars                                 | 430,00 kg |

## Apraksts

Variomat Giga GF

Membrānas izplešanās trauks spiediena uzturēšanas stacijām Variomat Giga, bez spiediena, slēgts pret atmosfēru. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- stāvošs, ar balsta konstrukciju, uz trīs cauruļveida kājām
- nomaināma pilnmembrāna saskaņā ar DIN EN 13831
- ar ārējo plastmasas pārklājumu
- ar mērcaurules atgaisošanu un atkārtotas ieplūdes barjeru
- sekundārās tvertnes GF bez līmeņa mērīšanas mērpārveidotāja