

Storatherm Heat Mini V 75, tanque de inércia para sistemas de aquecimento, cinza, 4 bar

referência: 7352440



Características

Tipo	V 75
Cor	cinza
Tipo de isolamento	EPP
Espessura do isolamento	35 mm
Classe de eficiência energética	B
Capacidade nominal do tanque de inércia	80 l
Número de mangas	2 St.
Temperatura de serviço do tanque de inércia	95 °C
Sobrepresão de serviço do tanque de inércia	4 bar
Ligação manga/flange	G 1 1/2"
Perdas por manutenção da temperatura do tanque de inércia	40,00 W
Diâmetro	560 mm
Diâmetro sem isolamento	480 mm
Altura máx.	746 mm
Altura sem isolamento	593 mm
Profundidade	562,5 mm
Medida de inclinação aprox.	927 mm
Peso	20,30 kg

Descrição

Storatherm Heat Mini V 75

Tanque de inércia para armazenar água de aquecimento. Sem flange, sem permutadores de calor no interior. As duas tubuladuras de ligação sob a forma de tubuladuras de carga e descarga, com rosca de 1 ½ polegadas, encontram-se em cima e em baixo montadas na posição vertical.

Tanque de armazenamento em aço DC04, interior sem tratamento e exterior pintado, construído de acordo com prEN 17692:2021. Tanque de inércia isolado com isolamento EPP de 35 mm amovível, classe de material B2 de acordo com a norma DIN 4102-1.

Classe de eficiência energética B conforme a norma DIN EN 12897:2020-05. As perdas térmicas foram determinadas em bancos de ensaio certificados.

Disponível com volumes de 25, 50, 75 e 100 l.

Tanques de 25 l e 50 l de volume para suspensão na parede.

Tanques de 75 l e 100 l para instalação no chão.