

Exvoid A 168.3, Mikrobublinový odlučovač s Zvárané hrdlo vyp Ocel' lakovaná, 110 °C, 10 bar

Číslo výrobku: 8251150

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	A 168.3
Farba	sivá
Materiál krytu	Oceľ lakovaná
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	168,3
Varianta prípojok	Zvárané hrdlo
Max. objemový prietok	108,0 m³/h
Prietok-parameter kvs	487,9 m³/h
Priemer	354 mm
Max. výška	915 mm
Výška Stred-Príruba (odvzdušnenie)	229 mm
Min. nárok na miesto nad	50 mm
Montážna dĺžka	525 mm
Hmotnosť	24,00 kg

popis

Exvoid

Separátor vzduchových bublín / mikrobublín pre vykurovacie a chladiace systémy, príp. uzavreté kvapalinou naplnené systémy zariadení.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Exvoid-T.