Busmodule Profibus DP, uitbreiding voor Control Basic en Touch

Artikelnummer: 8860200

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	Profibus DP
Kleur	groen
beschermingsklasse	IP 54
Elektrische aansluiting	230V/50Hz
Aantal uitgangen – analoog	0
Aantal uitgangen – digitaal	0
Aantal ingangen – analoog	0
Aantal ingangen – digitaal	0
Max. hoogte	200 mm
Breedte	180 mm
Diepte	75 mm
Gewicht	3,00 kg

Beschrijving

Busmodule
Busmodule voor het omzetten van informatie zoals bedrijfstoestand of variabele netparameters uit de besturingsinterface (RS 485) van Variomat, Reflexomat of Servitec met Control Basic of Touch besturing in het datatelegram.Alle componenten in een eigen kunststof behuizing voor directe integratie in de bijbehorende besturingseenheid of optioneel voor de wandmontage:

Montage:
De kunststof schakelkastbehuizing kan in de daarvoor bedoelde montageplaats van de besturingseenheid worden geplaatst, als alternatief voor de wandmontage op locatie of de installatie in andere schakelkasten.

De bedrading naar de besturingseenheid dient ook door de klant te worden uitgevoerd. Werkzaamheden voor de inbedrijfstelling en bedrading vallen niet onder de leveringsomvang
De kabels worden op de RS 485-interface van de microprocessorbesturing aangesloten wat net als de aansluiting van de voeding door de klant dient te worden uitgevoerd.Aan de Profibus-zijde is ook een RS 485 interface met een baudrate van 0,96-1,5 Mb/s beschikbaar. Sub-D-kabelstekkers moeten door de klant worden voorzien.

Afstandsbesturing van de volgende functies en parameters van overkoepelende gebouwenbeheersystemen:

- Pomp/compressor 1 Aan
- Pomp/compressor 1 Uit
- Pomp/compressor 2 Aan
- Pomp/compressor 2 Uit
- Overstroomklep 1 open
- Overstroomklep 1 dicht
- Overstroomklep 2 open
- Overstroomklep 2 dicht
- Bijvulling open
- Bijvulling dicht
- Drukinstelling p0 (druk in 1/10 bar)